eActros 600

LS 4x2



Dimensões[1] | ee	40
[b] Comprimento total (c/ lanterna)	6253

Pesos Admissíveis[1] | ee	técnico 40
Peso Bruto Total (PBT)	22000
Capacidade Máx. de Tração (CMT)	44000

Para cumprimento da legislação (lei da balança), o valores admissíveis a serem considerados serão sempre o **menor valor** entre, o **LEGAL** e o **TÉCNICO**

Cabine Avançada - MP5	
Cabine Pro	[TS] TopSpace
Equipamento	MirrorCam - Sistema de retrovisores digitais

Motor	Eixo traseiro de tração elétrica com dois motores elétricos síncronos de ímã permanente
Potência Máxima	400 kW (543 cv)
Torque Máximo	624 Nm

V1/26 | 08/11/2026 | Marketing de Produto, Caminhões - VCM - Caixa Postal 202 - 09701-970 - São Bernardo do Campo – SP

Bateria

Composição química	LFP - Lítio Ferro Fostfato
Capacidade de carga	Capacidade 621 kWh instalada / 600 kWh utilizável
Conceção de carregamento	CCS tipo 2 para carregamento rápido DC
Potência máxima de recarga	400 kW (DC)
Autonomia	500 a 600 km
Tempo de recarga	Máx 400 kW DC - 10% à 80% em 01:10

Transmissão

Tipo	Transmissão de quatro marchas (4x para frente; 2x para trás)

Eixo Traseiro | MB Re440

Tipo	Eixo elétrico Mercedes-Benz
Bloqueio	Bloqueio de diferencial controlado eletrônicamente

Chassi

Suspensão traseira	Pneumática, 4 bolsas por eixo

Freios e Sistemas de Segurança

Tipo	Disco nos eixos, traseiro e dianteiro
Freio de estacionamento	Freio de estacionamento eletrônico
Acionamento	Sistema Telligent EPB com ABS e ASR
Freio Auxiliar | Freio Adicional	Freio motor de alta performance Jake Brake® - 580 cv | Retarder Voith R 115 HV*
Eletrônica Auxiliar	AVAS (Gerador de Ruído Acústico para Veículos) • Limitador de Velocidade 90 km/h • Controle de cruzeiro • Aviso de cintos de segurança • (ABA 6 Plus) Assistente Ativo de Frenagem 6 Plus • Assistente de faixa de rolagem • Sistema de Controle de Proximidade com Stop & Go • Assistente de fadiga • Sensor de Radar Lateral em Posição Alargada • (TSA) Assistente de Controle Estabilidade do semirreboque •Pacote de Segurança • Pacote de segurança Ativo Overseaas • •

Cabines: [C]=Standard/Curta, [E]=Estendida, [L]=Leito, [LTB]=Leito Teto Baixo, [LTA]=Leito Teto Alto, [M]=MegaSpace, [S]=Space, [TS]=TopSpace. "ee"=distância entre 1º eixo dianteiro e 1º eixo traseiro com tração, nd=item não disponível, "*"=item opcional. Os itens opcionais citados neste folheto podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Os dados apresentados podem variar de acordo com a configuração do veículo. Imagens meramente ilustrativas. O Manual de Implementação, para projetos de carrocerias e equipamentos e o Manual do Veículo encontram-se disponíveis em www.mercedes-benz-trucks.com.br. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e consulte a disponibilidade das múltiplas configurações e opcionais oferecidos. O desempenho teórico é calculado considerando-se piso asfáltico seco e o limite de escorregamento. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse www.mercedes-benz-trucks.com.br. Mercedes-Benz, uma empresa Daimler Truck AG

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO